



TENTEGO PREMIUM

Instrukcja aktualizacji **TenTego Free** do **TenTego Premium**.

Zanim zaczniesz!

Uważaj! Proces aktualizacji obejmuje **jedynie** przeniesienie obrazków i danych zgromadzonych w bazie MySQL. Szablony i inne modyfikacje wprowadzone w skrypcie TenTego Free NIE SĄ kompatybilne z wersją Premium. Jest to związane z wieloma zmianami w systemie szablonów przez co taka próba zakończyłaby się wieloma komunikatami błędów.

Kopia zapasowa zgromadzonych danych

Zanim przystąpimy do aktualizacji wersji darmowej do wersji Premium należy utworzyć kopię zapasową dotychczas zgromadzonych danych. W tym celu należy skopiować wszystkie pliki znajdujące się na serwerze FTP do bezpiecznego miejsca (np. dysk lokalny). Kolejnym elementem będzie stworzenie kopii bazy danych TenTego Free:


Serwer: 127.0.0.1 » Baza danych: tentego_free

Struktura SQL Szukaj Zapytanie **Eksport** Import Operacje Uprawnienia Procedury i funkcje Więcej

Tabela	Działanie	Rekordy	Typ	Metoda porównywania napisów	Rozmiar	Nadmiar
<input type="checkbox"/> tablicacms_apps	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usuń	7	InnoDB	utf8_polish_ci	32 KB	-
<input type="checkbox"/> tablicacms_users	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usuń	1	InnoDB	utf8_polish_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> tentego_ads	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usuń	1	InnoDB	latin2_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> tentego_img	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usuń	5	InnoDB	latin2_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> tentego_img_cat	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usuń	1	InnoDB	latin2_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> tentego_img_fav	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usuń	0	InnoDB	latin2_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> tentego_img_vote	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usuń	0	InnoDB	latin2_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> tentego_inbox	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usuń	0	InnoDB	latin2_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> tentego_inbox_conf	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usuń	1	InnoDB	latin2_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> tentego_settings	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usuń	1	InnoDB	latin2_general_ci	16 KB	-
10 tabele	Suma	17	InnoDB	utf8_general_ci	176 KB	0 B

↑ ☐ Zaznacz wszystkie Z zaznaczonymi: ▼

Podgląd wydruku Słownik danych

 Utwórz tabelę

Nazwa: Liczba kolumn:

Wykonaj

Serwer: 127.0.0.1 » Baza danych: tentego_free

Struktura SQL Szukaj Zapytanie Eksport **Import** Operacje Uprawnienia Procedury i funkcje Więcej

Eksportowanie tabeli z bazy "tentego_free"

Metoda eksportu:

☒ Szybko - wyświetlane są tylko minimalne opcje
☐ Dostosuj - wyświetli wszystkie możliwe opcje

Format:

SQL ▼

Wykonaj

Instalacja TenTego Premium

Jeżeli chcemy zaktualizować swój serwis w bieżącej domenie to polecamy utworzyć podkatalog, w którym zainstalujemy świeżą kopię skryptu TenTego Premium.

<input type="checkbox"/> Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
_core	2015-02-15 12:55	Folder plików	
_js	2015-02-15 12:55	Folder plików	
_themes	2015-02-15 12:55	Folder plików	
admin	2015-02-15 12:56	Folder plików	
<input checked="" type="checkbox"/> tmp	2015-03-17 11:48	Folder plików	
upload	2015-03-17 11:24	Folder plików	
.htaccess	2015-02-15 12:59	Plik HTACCESS	1 KB
add.php	2015-01-12 17:43	Plik PHP	2 KB
banned.php	2015-01-12 17:43	Plik PHP	1 KB
categories.php	2015-01-12 17:43	Plik PHP	2 KB
ChangeLog.txt	2015-01-15 20:19	Plik TXT	9 KB
contact.php	2015-01-12 17:43	Plik PHP	1 KB
favicon.ico	2013-11-13 18:06	Plik ICO	2 KB

Do niego kopiujemy/przesyłamy wypakowane pliki z archiwum TenTegoPremium.zip

Kolejnym ważnym krokiem jest utworzenie nowej/świeżej bazy danych, która będzie przechowywała dane zgromadzone przez TenTego Premium. W tym celu należy zalogować się do panelu swojego hostingodawcy i zgodnie z informacjami zamieszczonymi na ekranie utworzyć nową bazę danych.

Po utworzeniu i uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji wymaganych do połączenia z bazą danych przechodzimy pod adres:

http://adres_strony/tmp

Naszym oczom powinien ukazać się instalator skryptu TenTego (jeżeli tak się nie stało należy udać się do http://adres_strony/tmp/admin/install.php). Następnie proszę postępować zgodnie z informacjami zamieszczonymi na ekranie. Instalator nie różni się od tej w wersji Free, zatem nie powinien sprawić żadnych kłopotów.

Aktualizacja z przeniesieniem danych

Nadszedł czas w którym chcemy przenieść dotychczas zgromadzone dane do nowej wersji ☺. Jest to bardzo delikatny proces, więc proszę o wykonywanie czynności krok po kroku.

1. Przekopiuje zawartość katalogu /upload (wersja Free) do katalogu /tmp/upload (wersja Premium). Dzięki temu zabiegowi przeniesiemy obrazki (jeszcze nie dane!).
2. Zaloguj się do swojej bazy danych wersji **Free** skryptu TenTego za pomocą phpMyAdmin i wyeksportuj dane zgodnie z zamieszczonym poniżej zrzutem ekranu:

Serwer: 127.0.0.1 Baza danych: tentego_free

Struktura SQL Szukaj Zapytanie **Eksport** Import Operacje Uprawnienia Procedury i funkcje Więcej

Tabela	Działanie	Rekordy	Typ	Metoda porównywania napisów	Rozmiar	Nadmiar
<input type="checkbox"/> tablicacms_apps	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usun	7	InnoDB	utf8_polish_ci	32 KB	-
<input type="checkbox"/> tablicacms_users	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usun	1	InnoDB	utf8_polish_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> tentego_ads	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usun	1	InnoDB	latin2_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> tentego_img	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usun	5	InnoDB	latin2_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> tentego_img_cat	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usun	1	InnoDB	latin2_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> tentego_img_fav	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usun	0	InnoDB	latin2_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> tentego_img_vote	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usun	0	InnoDB	latin2_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> tentego_inbox	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usun	0	InnoDB	latin2_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> tentego_inbox_conf	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usun	1	InnoDB	latin2_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> tentego_settings	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usun	1	InnoDB	latin2_general_ci	16 KB	-
10 tabele	Suma	17	InnoDB	utf8_general_ci	176 KB	0 B

↑ ☐ Zaznacz wszystkie Z zaznaczonymi: ↓

Podgląd wydruku Słownik danych

Utwórz tabelę

Nazwa: Liczba kolumn:

Wykonaj

Serwer: 127.0.0.1 Baza danych: tentego_free

Struktura SQL Szukaj Zapytanie Eksport Import Operacje Uprawnienia Procedury i funkcje Zdarzenia Wyzwalacze Więcej

Eksportowanie tabeli z bazy "tentego_free"

Metoda eksportu:

☐ Szybko - wyświetlane są tylko minimalne opcje

☒ Dostosuj - wyświetl wszystkie możliwe opcje

Tabela(e):

Zaznacz wszystkie / Odnacz wszystkie

☒ tablicacms_apps

☒ tablicacms_users

☒ tentego_ads

☒ tentego_img

☒ tentego_img_cat

☒ tentego_img_fav

☒ tentego_img_vote

☒ tentego_inbox

☒ tentego_inbox_conf

☒ tentego_settings

Wyjście:

☒ Zapisz wynik do pliku

Szablon nazwy pliku: ☒ użyj tego dla przyszłego eksportu

Kodowanie znaków pliku:

Kompresja:

☐ Pokaż wynik jako tekst

Pomiń tabele większe niż MB

Format:

Specyficzne opcje formatu:

☐ Wyświetl komentarze (zawiera informacje takie jak znacznik czasowy eksportu, wersję PHP, wersję serwera)

Dodatkowe komentarze niestandardowych nagłówków (dziel wiersze):

☐ Dołącz znacznik czasu, gdy bazy danych zostały stworzone, ostatnio aktualizowane i ostatnio sprawdzane

☐ Wyświetlanie złączeń z kluczem zewnętrznym

☐ Wyświetl typy MIME

☐ Obejmnij eksport transakcją

☐ Wyłącz sprawdzanie kluczy zewnętrznych

☐ Eksportuj widoki jako tabele

System bazy danych lub starszego serwera MySQL w celu maksymalizacji zgodności produkcji z:

☐ struktura

☒ dane

☐ struktura i dane

Opcje tworzenia danych

☐ Tabela Truncate przed wstawianiem

Zamiast zapytań INSERT użyj:

☐ Zapytania INSERT DELAYED

☐ Zapytania INSERT IGNORE

Funkcja eksportu danych:

Składnia do użycia podczas wstawiania danych:

☐ dołączaj nazwy kolumn w każdym zapytaniu INSERT

Np: INSERT INTO tbl_name (col_1,col_2,col_3) VALUES (1,2,3)

☐ wstawiaj wiele wierszy w każdym INSERT/wstawieniu

Example: INSERT INTO tbl_name VALUES (1,2,3), (4,5,6), (7,8,9)

☒ obu powyższych

Przykład: INSERT INTO tbl_name (col_1,col_2) VALUES (1,2,3), (4,5,6), (7,8,9)

☐ żadne z powyższych

Przykład: INSERT INTO tbl_name VALUES (1,2,3)

Maksymalna długość utworzonego zapytania:


☒ Zrzuć binarne kolumny w postaci szesnastkowej (np. "abc" zmienia się na 0x616263)

☒ Zrzuć znacznik czasu kolumn w UTC (włączenie znacznika czasu kolumn będzie zrucone i przeładowane między serwerami w różnych strefach czasowych)

Wykonaj

3. Zaloguj się do swojej bazy danych wersji **Premium** skryptu TenTego i wykonaj następujący fragment SQL:

```
DELETE FROM tablicacms_users;
DELETE FROM tentego_ads;
DELETE FROM tentego_img;
DELETE FROM tentego_img_cat;
DELETE FROM tentego_img_fav;
DELETE FROM tentego_img_vote;
DELETE FROM tentego_inbox;
DELETE FROM tentego_inbox_conf;
DELETE FROM tentego_settings;
```



4. Kolejnym krokiem jest import danych wcześniej wyeksportowanych z bazy danych skryptu **Free**.

Tabela	Działanie	Rekordy	Typ	Metoda porównywania napisów	Rozmiar	Nadmiar
<input type="checkbox"/> tablicacms_apps	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usuń	7	InnoDB	utf8_polish_ci	32 KB	-
<input type="checkbox"/> tablicacms_users	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usuń	1	InnoDB	utf8_polish_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> tentego_ads	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usuń	1	InnoDB	latin2_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> tentego_img	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usuń	5	InnoDB	latin2_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> tentego_img_cat	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usuń	1	InnoDB	latin2_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> tentego_img_comments	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usuń	2	InnoDB	latin2_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> tentego_img_fav	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usuń	0	InnoDB	latin2_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> tentego_img_plugins	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usuń	6	InnoDB	utf8_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> tentego_img_reports	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usuń	0	InnoDB	latin2_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> tentego_img_vote	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usuń	0	InnoDB	latin2_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> tentego_inbox	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usuń	0	InnoDB	latin2_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> tentego_inbox_conf	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usuń	1	InnoDB	latin2_general_ci	16 KB	-
<input type="checkbox"/> tentego_settings	Przeglądaj Struktura Szukaj Wstaw Opróżnij Usuń	1	InnoDB	latin2_general_ci	16 KB	-
13 tabele	Suma	25	InnoDB	latin1_swedish_ci	224 KB	0 B

Wybieramy plik, który pobraliśmy przy eksporowaniu (w moim przypadku jest to tentego_free.sql).

Serwer: 127.0.0.1 » Baza danych: tentego_premium

Struktura SQL Szukaj Zapytanie Eksport Import Operacje Uprawnienia

Importowanie do bazy danych "tentego_premium"

Plik do importu:

Plik może być skompresowany (gzip, bzip2, zip) bądź nie.
Plik skompresowany musi mieć rozszerzenie `.[format].[kompresja]`, np. `.sql.zip`

Wyszukaj w komputerze: tentego_free.sql (Maksymalny rozmiar: 2,048KB)

Kodowanie znaków pliku:

Import częściowy:

... i klikamy Wykonaj.

Naszym oczom powinien ukazać się podobny komunikat:

Serwer: 127.0.0.1 » Baza danych: tentego_premium

Struktura SQL Szukaj Zapytanie Eksport Import Operacje Uprawnienia Procedury i funkcje Więcej

✔ Import zakończony sukcesem, wykonano 15 zapytań. (tentego_free.sql)

```
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";# MySQL zwrócił pusty wynik (zero wierszy).
SET time_zone = "+00:00";# MySQL zwrócił pusty wynik (zero wierszy).

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;# MySQL zwrócił pusty wynik (zero wierszy).
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;# MySQL zwrócił pusty wynik (zero wierszy).
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;# MySQL zwrócił pusty wynik (zero wierszy).
/*!40101 SET NAMES utf8 */;# MySQL zwrócił pusty wynik (zero wierszy).
```

5. Od tego momentu wszystkie dane z TenTego Free powinny być przeniesione do TenTego Premium

Zakończenie

Jeżeli wszystko się powiodło i aktualizacja została zakończona sukcesem to możemy już przenieść pliki z katalogu /tmp do katalogu głównego domeny.

W przypadku problemów prosimy o pilny kontakt na kontakt@sruu.pl.



Pozdrawiamy i życzymy sukcesów!
Grupa Sruu.pl